

Diora LPO/LSP SE 20/2200 Mini-6 opal 3K A

Артикул: DLPOSE20Mini-6-O-3K-A



Назначение

Освещение офисов, магазинов, торговых центров, общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производственные цеха, склады, мастерские, гаражи, подвалы, автомойки).

О светильнике

- Аварийное исполнение
- Единый корпус и рассеиватель
- Степень защиты IP65
- Светодиоды Samsung
- Возможность сквозного подключения с транзитом питания
- Источник питания с гальванической развязкой



ОПИСАНИЕ

Установка

Накладной монтаж на потолок или стены посредством пластиковых скоб (входят в комплект поставки).

Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью клеммника (не входит в комплект поставки).

Конструкция

Корпус и рассеиватель светильника из поликарбоната представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность. Светодиодные платы устанавливаются на металлическую пластину.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah).

Оптическая часть

Ударопрочный опаловый поликарбонат.

Комплект поставки

Светильник с кабельным сальником в сборе [1 шт];
пластиковая скоба [2 шт].

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Тросовый подвес
для LPO/LSP
(комплект, 1 м)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	20
Световой поток, лм	2200
Световая отдача, лм/Вт	110
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	145x115
Габаритные размеры (без крепления)	620 x 78 x 76
Установочные размеры (с креплением)	620 x 78 x 81
Масса нетто, кг	0.95
Масса брутто, кг	1.21
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	685x85x85
Объем упаковки, м³	0.004949
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	+10..40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Гарантийный срок, лет	7
Количество часов работы, ч	100000

Diora LPO/LSP SE Mini opal



косинусная КСС 145°x115°

ЧЕРТЁЖ

